

Plus d'infos

Base de données

Affichage

Maintenant que la base de données est modifiée, on peut forcer Piwigo à lire certains de ces nouveaux champs. Malheureusement, en l'état actuel, cette modification sautera à chaque mise à jour mais il est certainement possible détendre le tableau `$picture['current']` autrement.

Modifier le fichier `\plugins\AdminTools\include\events.inc.php` et ajouter cette ligne :

```
'event' => $picture['current']['event'],
```

sous celle-ci :

```
'comment' => $picture['current']['comment'],
```

Puis ajouter ce bloc au fichier `\picture.php` :

```
if (!empty($picture['current']['event']))
{
    $infos['INFO_EVENT'] = $picture['current']['event'];
}
```

juste après le bloc :

```
// author
```

Et voilà ! La valeur `$INFO_EVENT` est maintenant accessible aux thèmes.

Exemple concret

Pour ajouter ce nouveau champs event au thème "Bootstrap Darkroom", on peut remplacer dans le fichier `\themes\bootstrap_darkroom\template\picture.tpl` ce bloc :

```
<div id="theImageComment" class="row justify-content-center mb-3">
{if isset($COMMENT_IMG)}
    <div class="text-center col-lg-10 col-md-12 mx-auto">
        <section id="important-info">
            <h5 class="imageComment">{$COMMENT_IMG}</h5>
        </section>
    </div>
{if}
```

```
</div>
```

par :

```
<div id="theImageComment" class="row justify-content-center mb-3">
{if (isset($COMMENT_IMG) or isset($COMMENT_IMG))}
  <div class="text-center col-lg-10 col-md-12 mx-auto">
    <section id="important-info">
      {if isset($COMMENT_IMG)}
        <h5 class="imageComment">{$COMMENT_IMG}</h5>
      {/if}
      {if isset({$INFO_EVENT}) && ({$INFO_EVENT} != null)}
        <em class="imageEvent">{$INFO_EVENT}</em>
      {/if}
    </section>
  </div>
{/if}
</div>
```

From:
<https://wiki.geekitude.fr/> - **Geekitude**

Permanent link:
<https://wiki.geekitude.fr/info/logiciels/piwigo/bidouilles>

Last update: **2022/10/10 00:49**

